



Vizualizace má informativní charakter

Podrobnosti osazení a materiálové složení dle dispozic konkrétního výrobce po odsouhlasení investorem akce.

Sextalez bude tvořit lezecká stěna s chyty a průlezem, svislá síť, lano s uzly, slide tyče, hrazda, balanční špalky na lanech – šplhání, klouzání. Věková skupina 3–14 let. Povrch tlumící náraz cca 35 m². Maximální výška pádu 2,2 m. Předpoklad pro 9 uživatelů. Hlavní nosné prvky akátové dřevo. Celkově viz orientační vizualizace.

Výkopy pro základové patky

A – 450x450 mm, hl. –0,9 m (6x)

B – 300x750 mm, hl. –0,6 m (1x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana –0,2 m pod finál. úroveň dopadové plochy.

Dno patek pro akátové stojky ponechat otevřené – dle dispozic výrobce herního prvku.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Vybudování dopadové plochy pomocí sypkých materiálů dle ČSN EN 1176 a 1177 2008. Budou použity oblázky prané oblé frakce 2 – 8 mm, bez jílových a prachových částic. Do předem připravené vany (odkopávka stávající zeminy) tlušťky 30 cm se naveze výše uvedený sypký materiál a urovná se.

ověření	paré	autorizace
---------	------	------------

--	--	--

kótováno v mm, souřadnicový systém.: S-JTSK, výškový systém: Bpv

vypracoval	Ing. L. Novák
HIP	Ing. L. Novák
investor akce	Obec Stříbrná, Stříbrná 670, 358 01 Kraslice

NOVAQUA s.r.o.

Lipová 289/7, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 29108829
tel.: +420 602 181 840 www.novaqua.cz

část	SO03 Herní prvek
příloha	PŮDORYS HERNÍHO PRVKU

datum	srpen 2019
obec	Stříbrná
katastrální území	Stříbrná
stupeň	DPSP
formát	A3
měřítko	1 : 50
číslo přílohy	D.1.1.11